



**TAMAÑOS:** PARA CAÑOS DE 1/2" a 24"

**MATERIAL:** ACERO AL CARBONO, OTROS CONSULTAR

**ACABADO:** ZINCADO ELECTROLÍTICO O POR INMERSIÓN EN CALIENTE. OTROS CONSULTAR.

**USOS:** SE RECOMIENDA PARA SUSPENDER CAÑERÍAS FRÍAS O CALIENTES SIN AISLAR O CON UNA AISLACIÓN DE POCO ESPESOR.

**TEMPERATURA MÁXIMA:** 400°C.

**NORMAS:** CUMPLE MSS-SP69.

**INSTALACIÓN:** SE VINCULA AL RESTO DE LA SUSPENSIÓN POR SU BULÓN SUPERIOR.

**CARACTERÍSTICAS:** LAS CARGAS MÁXIMAS ADMISIBLES HAN SIDO DETERMINADAS DE ACUERDO AL CÓDIGO ANSI. VAN MONTADAS SOBRE EL CAÑO. NO PRESENTAN ARISTAS NI CANTOS VIVOS.

**ESPECIFICACIÓN DE COMPRA:** INDICAR NOMBRE Y/O B1S, DIÁMETRO DEL CAÑO, MATERIAL, ACABADO O MEDIANTE EL CÓDIGO DEL ARTÍCULO.

**CÓDIGO DE ARTÍCULO:** ES **B1S ØØAAZ**, SIENDO LOS DÍGITOS:

1° A 3° : "B1S".

4° : ESPACIO EN BLANCO.

5° Y 6° : SEGÚN CAÑO, VER COD. ØØ EN TABLA AL PIE.

7° : "A" PARA ACERO AL CARBONO, OTROS CONSULTAR.

8° : "A" CON BULONERÍA, "S" SIN ELLA.

9° : "Z" PARA ZINCADO ELECTROLÍTICO, "G" ZINCADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, "N" SIN ACABADO, OTROS VER TABLA 5 EN HOJA 106.

CAÑO			CARGA MÁX. A		DIMENSIONES							PESO
Øn Pulg.	Øe mm	COD. Ø Ø	340°C kgf	400°C kgf	B mm	C mm	D mm	E mm	F pulg.	G pulg.	H mm	(1) kgf
1/2	21,3	2 1	226	200	26	12	39	26	5/16	1/8x1	39	0,14
3/4	26,7	2 6	226	200	30	12	44	28	5/16	1/8x1	44	0,15
1	33,4	3 0	226	200	30	12	49	35	5/16	1/8x1	44	0,16
1 1/4	42,2	3 6	226	200	36	12	50	37	5/16	1/8x1	50	0,18
1 1/2	48,3	3 8	363	325	39	13	54	41	5/16	1/8x1	52	0,19
2	60,3	4 3	472	422	54	13	70	54	1/2	1/4x1	70	0,53
2 1/2	76,1	4 8	472	422	64	16	83	67	1/2	1/4x1	79	0,62
3	88,9	5 1	472	422	71	16	91	75	1/2	1/4x1	87	0,65
3 1/2	102	5 3	472	422	79	16	97	81	1/2	1/4x1	95	0,73
4	114	5 5	472	422	87	19	111	91	5/8	1/4x1 1/4	106	1,03
5	141	6 0	472	422	102	19	125	106	5/8	1/4x1 1/4	121	1,18
6	168	6 2	733	654	124	22	149	127	3/4	3/8x1 1/2	146	2,44
8	219	6 6	733	654	152	25	178	154	3/4	3/8x1 1/2	175	2,82
10	273	6 9	1130	1008	160	25	218	189	7/8	1/2x2	214	6,12
12	324	7 2	1130	1008	210	25	243	214	7/8	1/2x2	238	6,80
14	356	7 3	1130	1008	229	29	270	235	7/8	1/2x2 1/2	264	9,20
16	406	7 5	1130	1008	254	29	295	260	7/8	1/2x2 1/2	289	10,40
18	457	7 7	1390	1240	292	32	330	296	1	5/8x2 1/2	327	14,30
20	508	7 8	1390	1240	318	35	359	324	1 1/8	5/8x2 1/2	377	16,40
24	610	8 1	1390	1240	381	41	429	388	1 1/4	5/8x3	422	24,20

(1) PESO UNITARIO APROXIMADO CON BULONERÍA

ITESOP 10-02

