



- TAMAÑOS:** PARA CAÑOS DE 1/2" a 10"
- MATERIAL:** ACERO AL CARBONO, OTROS CONSULTAR
- ACABADO:** ZINCADO ELECTROLÍTICO DORADO.
POR ZINCADO ELECTROLÍTICO AZUL, ZINCADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE O CADMIADO CONSULTAR.
- USOS:** PARA SUJETAR, ANCLAR O GUIAR CAÑERÍAS.
- TEMPERATURA MÁXIMA:** 400°C.
- NORMAS:** CUMPLE MSS-SP69.
- CARACTERÍSTICAS:** LAS CARGAS MÁXIMAS ADMISIBLES HAN SIDO DETERMINADAS DE ACUERDO AL CÓDIGO ANSI. LA ROSCA ES WHITWORTH DEL DIÁMETRO INDICADO EN LA COLUMNA A DE LA TABLA. PARA OTROS TIPOS CONSULTAR.
- ACCESORIOS:** CON O SIN TUERCAS Y/O ARANDELAS PLANAS O GROWER.
- ESPECIFICACIÓN DE COMPRA:** INDICAR NOMBRE Y/O B3P, DIÁMETRO DEL CAÑO, MATERIAL, ACABADO Y ACCESORIOS O MEDIANTE EL CÓDIGO DEL ARTÍCULO.
- CÓDIGO DE ARTÍCULO:** ES **B3P ØØAAZ**, SIENDO LOS DÍGITOS:
 1° A 3°: "B3P".
 4° : ESPACIO EN BLANCO.
 5° Y 6° : SEGÚN CAÑO, VER COD. ØØ EN TABLA AL PIE.
 7° A 9°: SEGÚN MATERIAL, ACCESORIOS Y ACABADO DE ACUERDO A LO QUE INDICADO EN LA HOJA B3L.

CAÑO			CARGA MÁXIMA A		DIMENSIONES						PESO
Øn	Øe	COD.	340°C	400°C	A	B	C	D	E	F	(1)
Pulg.	mm	Ø Ø	kgf	kgf	pulg.	mm	mm	mm	mm	mm	kgf
1/2	21,3	2 1	550	480	3/8	24	33	45	35	35	0.087
3/4	26,7	2 6	550	480	3/8	29	38	44	35	30	0.089
1	33,4	3 0	550	480	3/8	36	45	47	35	30	0.096
1 1/4	42,2	3 6	1030	900	1/2	45	57	77	60	56	0.25
1 1/2	48,3	3 8	1030	900	1/2	51	63	82	60	58	0.26
2	60,3	4 3	1030	900	1/2	64	76	92	60	62	0.29
2 1/2	76,1	4 8	1640	1430	5/8	79	95	109	76	71	0.57
3	88,9	5 1	1640	1430	5/8	92	108	118	76	73	0.62
3 1/2	102	5 3	1640	1430	5/8	106	122	126	76	76	0.67
4	114	5 5	1640	1430	5/8	118	134	122	76	64	0.68
5	141	6 0	1640	1430	5/8	144	160	136	76	65	0.77
6	168	6 2	2460	2140	3/4	173	192	172	95	87	1.37
8	219	6 6	2460	2140	3/4	224	243	190	95	81	1.53
10	273	6 9	3420	3000	7/8	278	300	209	102	73	2.49

ITESOP 05-12

(1) PESO DE UNA ABRAZADERA CON DOS TUERCAS Y DOS ARANDELAS PLANAS

